

Передающее радиоустройство в виде ручного пульта дистанционного управления, с 4 каналами

Передающее радиоустройство KYMASGARD® HT4 - FSE представляет собой не требующий обслуживания безбатарейный ручной передатчик с четырьмя независимыми кнопками. Благодаря эргономичному дизайну оно удобно помещается в руке. Прилагаемый клейкий коврик позволяет также закреплять пульт на стене.

HT4 - FSE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Принцип работы: выработка энергии посредством электродинамического индукционного генератора; безбатарейный, не требует обслуживания

Беспроводная технология: протокол EnOcean,
передаваемая мощность макс. 10 мВт,
тип телеграмм RPS type 2

Каналы: 4 канала, каждый с двумя состояниями

Передающий радиомодуль: PTM200

Сила нажатия: прибл. 7 Н при 25 °С

Ход при нажатии: 1,8 мм

Число нажатий: > 50.000 согласно EN 60669 / VDE 06322

Дальность передачи: внутри зданий в среднем 30 - 100 м,
снаружи 300 м

Габариты: 48 x 81 x 19 мм (ШxВxГ)

Корпус: пластик, акрилонитрил-бутадиенстирол (ABS), цвета см. в таблице

Окружающая температура: -25... +65 °С (в рабочем режиме)

Температура хранения: -40... +85 °С

Допустимая влажность

воздуха: <95% отн. влажн., без конденсата

Нормы: электромагнитная совместимость согласно директиве 2004 / 108 / EC
и директиве R&TTE 1999 / 5 / EC



KYMASGARD® HT4 - FSE

Тип / группа товаров 3	Арт. номер	Число каналов	Цвет корпуса
HT4 - FSE - rw	KYMASGARD-8424-1000-000	4	чистый белый
HT4 - FSE - sw	KYMASGARD-8424-2000-000	4	черный
HT4 - FSE - sb	KYMASGARD-8424-3000-000	4	серебристый